



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Impressão de pôsteres para expositores de varejo: como combinar tamanhos padrão e personalizados em todas as unidades

Details

Resposta rápida: A impressão de pôsteres para expositores começa pela estrutura de exposição. Meça a janela visível e o canal gráfico de cada moldura e depois agrupe as unidades por proporção. Especifique o tamanho refilado como largura x altura, com sangria (normalmente 0,125 in / 3,175 mm por lado) e uma tolerância por escrito. Por fim, verifique como esse tamanho se encaixa na bobina ou na folha da gráfica, porque uma mudança de 2 polegadas pode reduzir o aproveitamento pela metade.

Chega o kit de inauguração de uma loja e metade dos pôsteres não serve. As folhas de 24 x 36 in entram nas molduras de encaixe, mas o título fica escondido sob a aba de alumínio. Nas caixas de luz mais antigas, a arte fica solta, com uma folga em uma das bordas. No estande da feira, o cavalete aceita uma placa na horizontal e o arquivo foi montado na vertical. Ninguém pediu o tamanho “errado”. Cada unidade simplesmente tinha uma ideia diferente do que “tamanho” significava. Este guia trata a impressão de pôsteres como uma tarefa de especificação. Ele explica como transformar expositores, molduras, caixas de luz e estruturas de evento variados em uma lista curta de dimensões que qualquer gráfica consiga produzir e qualquer equipe de loja consiga instalar.

O problema cresce junto com a sua rede. Uma única campanha de marca pode atingir dezenas de gerações de expositores, comprados de fornecedores diferentes em anos diferentes. O lado da oferta é igualmente fragmentado: estima-se que o setor gráfico dos EUA movimente \$79,4 bilhões em 2026, distribuídos por cerca de 50,473 empresas ([análise do setor gráfico dos EUA^{\[1\]}](#)). Uma especificação de tamanho que existe apenas na cabeça de um fornecedor deixa de funcionar assim que você pede nova cotação, adiciona uma região ou troca de fornecedor. A solução é uma ficha de dimensões neutra em relação ao fornecedor, e o restante deste artigo mostra como montá-la.

Neste guia

1. [O que “tamanho” realmente significa para um pôster de expositor](#)
2. [Como auditar os expositores em várias unidades](#)
3. [Agrupe os tamanhos por proporção, não pelo nome](#)
4. [Escreva uma especificação de impressão de pôsteres que o fornecedor não possa interpretar errado](#)
5. [Como dimensões fora do padrão afetam o aproveitamento da folha e o custo unitário](#)
6. [Comparação expositor por expositor](#)
7. [Perguntas frequentes](#)
8. [Principais conclusões](#)

O que “tamanho” realmente significa para um pôster de expositor

Em um expositor emoldurado ou montado, um pôster tem pelo menos quatro dimensões. Confundi-las causa quase todas as reclamações de encaixe:

- **Tamanho refilado:** a dimensão final da folha, já cortada. É o número que vai no pedido, escrito como largura x altura.
- **Tamanho com sangria:** o tamanho refilado mais a área extra de imagem que é cortada fora. Com a sangria usual de 0,125 in, um tamanho refilado de 24 x 36 in exige um arquivo de 24,25 x 36,25 in.
- **Canal gráfico ou tamanho do inserto:** o espaço que a estrutura aceita fisicamente. A placa de fundo de uma moldura de encaixe, o trilho de filme de uma caixa de luz ou a borda de apoio de um cavalete definem esse limite.
- **Área visível:** o que os clientes realmente veem depois que o perfil da moldura, o passe-partout ou a lente cobrem as bordas. Em estruturas com aba, ela é sempre menor que o tamanho refilado.

A demanda por esse tipo de impressão multiunidade, com controle de marca, não está diminuindo. O mercado americano de impressão personalizada foi avaliado em USD 6,10 bilhões em 2023, com CAGR projetado de 10,5 % até 2030. Materiais publicitários, como pôsteres, são apontados como um dos principais motores ([relatório sobre o mercado americano de impressão personalizada^{\[2\]}](#)). Mais campanhas e mais unidades aumentam o custo de uma especificação de tamanho vaga; por isso, vale o esforço de definir os quatro números de cada expositor.



Como auditar os expositores em várias unidades


Não confie na etiqueta do expositor nem no tamanho impresso em um pedido de compra antigo. Os dois modelos de moldura “24 x 36” instalados nas suas lojas podem ter abas diferentes, e uma caixa de luz reformada no ano passado pode aceitar um filme de tamanho diferente do original. Uma auditoria única custa algumas horas por unidade. Uma reimpressão errada em toda a rede costuma custar mais.

1. **Atribua um código a cada expositor.** Dê a cada unidade física um código que combine unidade, parede ou zona e tipo de expositor. Por exemplo, STORE-014 / ENTRY / SNAP-A. As fotos entram no mesmo registro.
2. **Meça o espaço do inserto, não a moldura externa.** Abra a moldura ou a caixa. Nas

molduras de encaixe, meça a placa de fundo. Nas caixas de luz, meça o trilho do filme ou a área de tensionamento. Em cavaletes e cavaletes em A, meça o painel ou a ranhura.

3. **Meça a janela visível.** Feche a moldura e meça a abertura de borda a borda. Metade da diferença entre o inserto e a janela, em cada eixo, é a sobreposição da aba por lado.
4. **Meça três vezes por eixo.** Faça leituras na parte superior, no meio e na parte inferior para a largura, e à esquerda, no centro e à direita para a altura. Uma variação maior que cerca de 1/16 in indica um expositor torto ou fora de esquadro. Sinalize-o, pois nenhuma tolerância de impressão consegue corrigir isso.
5. **Registre a orientação e as unidades.** Escreva sempre a largura primeiro, indique se é vertical ou horizontal e registre tanto polegadas quanto milímetros. Isso importa mais quando os expositores vêm de fornecedores que seguem o sistema métrico.
6. **Anote a restrição de profundidade.** Se um canal só aceita uma folha fina, uma placa montada não vai caber, mesmo que as dimensões da face coincidam.

Uma planilha compartilhada com uma linha por expositor funciona bem. Use estas colunas: código, tipo, inserto L x A, janela L x A, aba por lado, orientação, limite de profundidade, iluminação (frontal ou retroiluminada) e link da foto. Com os dados registrados, ordene pelo tamanho do inserto e você normalmente verá que 40 expositores “diferentes” se reduzem a quatro ou cinco famílias de tamanho reais.



Agrupe os tamanhos por proporção, não pelo nome

A forma mais rápida de reduzir as versões de arte é agrupar os expositores por proporção. Pôsteres com a mesma proporção podem compartilhar um único arquivo-mestre, apenas redimensionado. Pôsteres com proporções diferentes precisam de layout próprio, ou a arte acaba cortada. A tabela abaixo lista formatos comuns dos EUA e da ISO com seus equivalentes métricos exatos.

Formato (L x A)	Métrico (mm)	Proporção	Compartilha arquivo-mestre com
11 x 17 in (ANSI B / tabloide)	279,4 x 431,8	1 : 1.545	Sem vizinho em comum; criar separadamente

Formato (L × A)	Métrico (mm)	Proporção	Compartilha arquivo-mestre com
12 × 18 in	304,8 × 457,2	2 : 3	24 × 36 in em escala de 50 %
16 × 20 in	406,4 × 508,0	4 : 5	8 × 10 in em escala de 50 %
18 × 24 in	457,2 × 609,6	3 : 4	Nenhum tamanho 2:3; precisa de layout próprio
22 × 28 in	558,8 × 711,2	11 : 14	Próximo de 4:5, mas não idêntico
24 × 36 in	609,6 × 914,4	2 : 3	12 × 18 in em 200 %
27 × 40 in (pôster de cinema de 1 folha)	685,8 × 1016,0	1 : 1.481	Próximo de 2:3, mas corta cerca de 0,6 in por lado quando forçado
A1 / A0 (ISO 216)	594 × 841 / 841 × 1189	1 : 1.414	Todo tamanho A pode ser escalado para qualquer outro

O custo de cortar a arte ao forçar uma proporção é fácil de calcular. Encaixar uma arte 2:3 em uma moldura 18 × 24 in (3:4) igualando a largura redimensiona o design para 18 × 27 in. Isso significa que 3 in, ou 11 % da altura, precisam ser cortados. A menos que o layout tenha sido projetado com essa margem, um título ou uma linha jurídica será perdido. Se a sua auditoria mostrar expositores 3:4 e 2:3, preveja dois layouts desde o início, em vez de descobrir o problema na prova.

Portfólios internacionais acrescentam outra armadilha. Os formatos ISO da série A mantêm uma proporção de 1 : 1,414, enquanto os formatos dos EUA não. Uma moldura A1 e uma moldura 24 × 36 in têm aproximadamente o mesmo tamanho, mas exigem arquivos diferentes. Anote a família de formato padrão ao lado do código de cada expositor durante a auditoria.

Escreva uma especificação de impressão de pôsteres que o fornecedor não possa interpretar errado

As reclamações em avaliações públicas de serviços online de pôsteres seguem um padrão. Um comprador pede uma impressão de 10 × 15 in para uma moldura especial e recebe uma folha com 1 in de margem à esquerda e nenhuma à direita. Outro recebe uma impressão de 20 × 30 in com margens tortas e irregulares. Quando questionados, os vendedores costumam apontar uma “margem de erro” nos seus termos. Uma loja online muito usada cita uma tolerância de corte manual de cerca de 1/4 in. Se o seu pedido nunca indicou uma tolerância, vale o padrão do fornecedor, e esse padrão pode ser mais largo do que a sua moldura permite.

Os compradores governamentais de impressão resolveram isso há décadas, escrevendo atributos mensuráveis e tolerâncias nos contratos. O Programa de Garantia de Qualidade por Atributos do Escritório de Publicações do Governo dos EUA define tolerâncias de refile e de registro por nível de qualidade, em vez de julgamento subjetivo ([GPO QATAP^{\[3\]}](#)). Compradores comerciais podem aproveitar a mesma lógica. Uma especificação completa para uma família de tamanho poderia ser assim:

Campo	Exemplo de entrada (ilustrativo; defina seus próprios valores)
Família de tamanho / códigos dos expositores	SF-01: molduras de encaixe SNAP-A, SNAP-B (32 unidades)
Tamanho final refilado, L × A	24,000 × 36,000 in (609,6 × 914,4 mm), vertical
Sangria	0,125 in (3,175 mm) por lado; área do arquivo 24,25 × 36,25 in
Janela visível medida	Da auditoria, p. ex. 23,25 × 35,25 in (aba de 0,375 in por lado)

Campo	Exemplo de entrada (ilustrativo; defina seus próprios valores)
Área de segurança para conteúdo crítico	Dentro da janela visível, mais um recuo extra à sua escolha
Tolerância de refile	p. ex. $\pm 1/16$ in ($\pm 1,6$ mm) em cada dimensão
Esquadro	p. ex. diagonais com diferença máxima de $1/8$ in (uma folha de 24×36 in tem diagonal de 43,27 in)
Borda / sangria total	Sangria total, sem borda branca em nenhum lado
Padrão de arquivo	PDF/X com caixas de refile e de sangria definidas

A linha do padrão de arquivo importa mais do que parece. O PDF/X, publicado como a série ISO 15930, é um subconjunto rigoroso do PDF criado para a troca confiável de arquivos de impressão. Ele permite que o próprio arquivo carregue a caixa de refile e a caixa de sangria, de modo que o operador de corte não precise adivinhar onde fica a borda ([visão geral das normas PDF/X^{\[4\]}](#)). O comitê de tecnologia gráfica da ISO também publica orientações sobre como as normas de arquivos, cor e controle de processo se encaixam em um fluxo de produção ([diretrizes ISO/TC 130^{\[5\]}](#)). Para resolução, modo de cor e aprovação de prova, veja a seção de aprovação de arte da nossa página de [impressão de pôsteres personalizados](#), em vez de repetir esse conteúdo aqui.

As implantações em várias unidades trazem mais um risco. Cada família de tamanho pode ser produzida em equipamentos diferentes ou reimpressa com meses de intervalo. Se a mesma cor da marca precisa parecer igual em um cartão de balcão de 12×18 in e em um pôster de parede de 24×36 in, pergunte se a gráfica se calibra por um método comum de balanço de cinza, como o Idealliance G7, que busca semelhança visual entre processos de impressão ([Idealliance G7^{\[6\]}](#)).

Como dimensões fora do padrão afetam o aproveitamento da folha e o custo unitário


Pôsteres de grande formato são impressos em bobinas ou folhas de largura fixa e depois recortados. Quantos pôsteres cabem na largura da mídia e quanto sobra define o custo de material por peça. As mídias jato de tinta de grande formato continuam diversificando substratos e larguras ([relatório sobre mídias jato de tinta de grande formato^{\[7\]}](#)), por isso pergunte sempre à gráfica qual largura ela usa para o seu material. O exemplo prático abaixo supõe uma bobina de 54 in e ignora as margens laterais da máquina, que na prática reduzem ainda mais a largura útil.

Tamanho refilado (L × A)	Com sangria de 0,125 in	Melhor disposição em bobina de 54 in	Largura não aproveitada
24 × 36 in	24,25 × 36,25 in	2 por linha (48,5 in)	5,5 in (10,2 %)
26 × 38 in (personalizado)	26,25 × 38,25 in	2 por linha (52,5 in)	1,5 in (2,8 %)
28 × 40 in (personalizado)	28,25 × 40,25 in	1 por linha, girado (40,25 in)	13,75 in (25,5 %)

Duas lições se seguem desta tabela. Primeiro, um tamanho personalizado não é automaticamente mais caro. O pôster de 26×38 in deste exemplo desperdiça menos mídia que o tamanho “padrão” de 24×36 in. Segundo, pequenos aumentos podem causar uma queda brusca. Passar de 26 to 28 in de largura faz a disposição cair de duas para uma por linha, o que praticamente dobra o comprimento de mídia usado por pôster. Se a sua auditoria mostrar um expositor que precisa de 28×40 in, vale verificar se a janela visível dele aceitaria 26,5 in antes de fechar a especificação.

O aproveitamento é apenas uma linha do custo unitário. Cada família de tamanho adicional traz a sua

própria versão de arquivo, prova, configuração de corte e contagem de embalagem. Uma implantação com três famílias de tamanho costuma ser mais simples de produzir e conferir do que uma com nove, mesmo que alguns expositores acabem com uma arte visível um pouco menor. Para ver como uma combinação específica de tamanhos afeta o seu pedido, envie a lista de expositores com um pedido de cotação pela nossa página de [impressão de pôsteres para varejo e eventos](#). Diremos como cada tamanho se encaixa, em vez de passar um preço fixo às cegas.



Comparação expositor por expositor

Cada tipo de estrutura relaciona de forma diferente o tamanho refilado, o inserto e a área visível. Use esta tabela durante a auditoria para saber o que medir e contra qual falha se precaver.

Expositor	O que define o tamanho do pôster	Área visível vs. tamanho refilado	Medir	Falha típica
Moldura de encaixe (alumínio, perfil articulado)	Placa de fundo; o pôster geralmente é igual ao tamanho nominal da moldura	Menor pela aba do perfil nos 4 lados	Placa L x A, janela L x A, aba por lado	Título ou logotipo escondido sob a aba
Vitrine de pôster com trava / expositor com chave	Canal ou bandeja interna	Menor pela borda da vitrine	Canal L x A, limite de profundidade, janela	Placa montada grossa demais para o canal
Caixa de luz (retroiluminada)	Trilho do filme, moldura ou sistema de tensionamento	Varia; muitas vezes menor que a arte	Arte L x A, janela, tamanho do painel de luz	Folgas nas bordas que brilham, retroiluminação irregular em mídia inadequada

Expositor	O que define o tamanho do pôster	Área visível vs. tamanho refilado	Medir	Falha típica
Cavelete em A / placa de calçada	Painel de inserção ou ranhura de encaixe deslizante	Próxima do inserto, menos uma borda estreita	Ranhura L x A, sentido de inserção	Arquivo vertical para ranhura horizontal
Cavelete de evento / expositor de pôster	Largura da borda de apoio e altura do clipe	Pôster todo visível, mas a borda de apoio pode esconder a borda inferior	Profundidade da borda de apoio, posição do clipe	Texto do rodapé escondido atrás da borda de apoio
Vitrine de loja (atrás do vidro)	Área do vidro e montantes	Definida pelo envidraçamento, não por uma moldura	Vidro L x A entre montantes	Pôster mais largo que o vidro

As caixas de luz exigem cuidado extra porque a arte é vista por luz transmitida, e variações de desbotamento ou de cor aparecem com mais clareza. A ISO está desenvolvendo uma parte dedicada da sua série sobre durabilidade de impressos comerciais, ISO 21139-22, para tratar da estabilidade à luz de expositores retroiluminados ([ISO 21139-22^{\[8\]}](#)). Para o trabalho de dimensões, a regra prática é avaliar a prova retroiluminada na própria caixa, porque a borda do painel de luz pode ficar dentro da janela visível. As escolhas de mídia e de suporte traseiro para cada expositor são tratadas na seção de superfícies da nossa página de [impressão de pôsteres personalizados](#).

As estruturas de evento muitas vezes vêm do local do evento, e não do seu estoque. Peça a ficha técnica das estruturas do local antes de finalizar os arquivos. Os serviços de impressão de campi e conferências também costumam publicar suas próprias larguras máximas e regras de envio, como fazem instalações universitárias, entre elas as do Caltech ([orientações de impressão de pôsteres da universidade^{\[9\]}](#)). Se os pôsteres vão circular entre eventos, algumas universidades já imprimem pôsteres acadêmicos em tecido reciclado, que se dobra em vez de ser enrolado ([pôsteres de tecido reciclado de Yale^{\[10\]}](#)). O tecido pode esticar um pouco; por isso, especifique a tolerância para o tamanho medido com o pôster pendurado, e não deitado.



Perguntas frequentes

Pergunta frequente: qual é a diferença entre tamanho refilado e área visível?

O tamanho refilado é a folha final depois do corte. A área visível é o que permanece à mostra depois que a aba, a borda ou a borda de apoio do expositor cobrem as bordas. Em uma moldura de encaixe com aba, um pôster de 24 × 36 in pode mostrar apenas cerca de 23,25 × 35,25 in se a aba tiver 0,375 in por lado. Meça as suas próprias molduras, porque a largura da aba varia conforme o modelo. Mantenha todo o conteúdo crítico dentro da área visível.

Pergunta frequente: quanta sangria devo adicionar em pôsteres emoldurados?

A convenção usual é de 0,125 in (3,175 mm) por lado, de modo que a área do arquivo fica 0,25 in maior que o tamanho refilado em cada direção. A sangria protege contra pequenos deslocamentos do corte. Ela não substitui a área de segurança, que em expositores emoldurados é definida pela janela visível, e não pela borda do tamanho refilado.

Pergunta frequente: um mesmo arquivo serve para expositores de 18 × 24 in e de 24 × 36 in?

Não, a menos que a arte seja cortada. 18 × 24 in tem proporção 3:4 e 24 × 36 in tem proporção 2:3. Ao reduzir uma arte de 24 × 36 in para 18 in de largura, ela passa a ter 27 in de altura, então 3 in precisam ser cortados. Crie um layout por proporção e redimensione dentro da mesma proporção. Um pôster de 12 × 18 in, por exemplo, é o arquivo de 24 × 36 in em 50 %.

Pergunta frequente: os formatos ISO da série A são intercambiáveis com os tamanhos de pôster dos EUA?

Não. As folhas da série A mantêm uma proporção de 1 : 1,414, definida em ISO 216. A1 mede 594 × 841 mm e A0 mede 841 × 1189 mm. Tamanhos dos EUA como 24 × 36 in (609,6 × 914,4 mm) usam proporções diferentes. Expositores adquiridos em mercados métricos precisam de uma família de tamanho própria na sua ficha de especificação.

Pergunta frequente: qual rigor de tolerância devo especificar?

Baseie-se no expositor, não no hábito. Compare o espaço de inserto da moldura com o tamanho refilado do pôster. Se um canal deixa apenas 1/16 in de folga, a tolerância de refile precisa ser menor que isso, e você também deve indicar um limite de esquadro pela diagonal. Escreva os valores no pedido, pois caso contrário valem os termos padrão da gráfica. Pergunte ao fornecedor que tolerância o método de corte dele consegue manter antes de se comprometer.

Pergunta frequente: um tamanho personalizado custa mais que um tamanho padrão?

Não necessariamente. O custo depende muito de como o tamanho se encaixa na mídia da gráfica. No exemplo da bobina de 54 in acima, um pôster personalizado de 26 × 38 in desperdiça menos largura que um padrão de 24 × 36 in. O fator maior costuma ser o número de famílias de tamanho, já que cada uma acrescenta arquivos, provas e configurações de corte. Envie a sua lista de expositores com um [pedido de cotação](#) para uma comparação exata.

Principais conclusões

- **Especificações de tamanho neutras em relação ao fornecedor protegem você ao trocar ou adicionar gráficas** — cerca de 50,473 US empresas gráficas nos EUA em 2026 ([Fonte](#))
- **A impressão de marca em vários pontos está crescendo, então os erros de especificação crescem junto** — mercado americano de impressão personalizada de USD 6,10 bilhões em 2023, 10,5 % de CAGR projetado ([Fonte](#))
- **Escreva as tolerâncias de refile como atributos mensuráveis, como fazem os compradores governamentais** — Publicação GPO 310,1 (QATAP) ([Fonte](#))
- **Deixe o arquivo carregar as caixas de refile e de sangria para que o corte não dependa de suposição** — série ISO 15930 (PDF/X) ([Fonte](#))
- **Uma mudança de 2 polegadas no tamanho pode reduzir o aproveitamento à metade na mesma bobina** — 2 por linha contra 1 por linha em uma bobina de 54 in ([Fonte](#))
- **Avalie pôsteres retroiluminados na própria caixa, onde desbotamento e bordas ficam mais visíveis** — ISO 21139-22 sobre estabilidade à luz de expositores retroiluminados ([Fonte](#))

Conclusão

Problemas de encaixe raramente vêm só de uma impressão ruim. Vêm de um tamanho que significava uma coisa para o comprador, outra para o designer e uma terceira para o expositor. Audite as estruturas e agrupe-as por proporção. Escreva uma especificação por família de tamanho, com tamanho refilado, sangria, janela visível, tolerância e esquadro, e depois verifique o encaixe antes de fechar as dimensões. Assim, um parque desordenado de expositores vira uma ficha de especificação curta, que sobrevive a novas lojas, novas campanhas e novos fornecedores. Quando a sua lista de expositores estiver pronta, envie-a pela nossa página de [impressão de pôsteres personalizados](#), e vamos associar cada família de tamanho a um plano de produção.

Referências

1. IBISWorld, “Impressão nos EUA — Análise do setor” (2026): tamanho de mercado \$79.4bn, 50,473 empresas. <https://www.ibisworld.com/united-states/industry/printing/433/> ↵
2. Grand View Research, “Tamanho do mercado de impressão personalizada nos EUA | Relatório do setor, 2030” (2024): USD 6,10 bilhões em 2023, CAGR 10,5 % 2024-2030. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-custom-printing-market-report> ↵
3. Escritório de Publicações do Governo dos EUA, “Programa de Garantia de Qualidade por Atributos (QATAP)”, Publicação GPO 310,1 (rev. 09-19). <https://www.gpo.gov/docs/default-source/forms-and-standards-files-for-vendors/qatap-rev-09-19.pdf> ↵
4. PDF Association, “Normas PDF” (visão geral de ISO 15930 / PDF/X). <https://pdfa.org/pdf-standards/> ↵
5. ISO/TC 130 Tecnologia Gráfica, “Diretrizes para o uso de normas de produção gráfica” v1.0 (2019). [committee.iso.org — diretrizes do TC 130 \(PDF\)](https://committee.iso.org/diretrizes-do-TC-130-PDF) ↵
6. Idealliance, “O que é G7?” <https://connect.idealliance.org/g7/about/whatisg7> ↵
7. PRINTING United Alliance / WhatTheyThink, “Inovações em mídias jato de tinta de grande formato”. [printing.org — mídias jato de tinta de grande formato \(PDF\)](https://printing.org/mídias-jato-de-tinta-de-grande-formato-PDF) ↵
8. ISO, ISO/DIS 21139-22, permanência e durabilidade de impressos comerciais — estabilidade à luz de expositores retroiluminados. [iso.org — ISO 21139-22](https://iso.org/ISO-21139-22) ↵
9. Laboratório de GIS do California Institute of Technology, “Informações sobre impressão de

pôsteres”. https://gislab.caltech.edu/documents/20483/Poster_Printing_Information.pdf ↵

10. Yale Sustainability, “Nova impressão de pôsteres em tecido reciclado fica mais sustentável em Yale”. <https://sustainability.yale.edu/news/new-recycled-fabric-poster-printing-goes-green-yale> ↵

outubro 21, 2026