



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Details

Resposta rápida: Um carimbo de lacre personalizado é uma matriz de latão gravada que pressiona seu logotipo ou monograma no lacre. Uma única matriz pode atender à selagem manual, aos selos prensados por máquina e, depois, às tiragens de adesivos, desde que você faça quatro coisas antes de a gravação começar: simplificar a arte em formas vetoriais simples e marcantes, escolher um diâmetro que mantenha os detalhes legíveis sem que o selo final deixe de ser compatível com o envio postal, especificar uma profundidade de linha que o lacre flexível consiga realmente preencher e aprovar uma impressão de teste em lacre, além da prova digital.

A maioria das marcas encomenda um carimbo de lacre personalizado do mesmo jeito que pede um cartão de visita. Elas enviam o arquivo do logotipo do site, aprovam uma maquete digital plana e esperam o latão chegar. As primeiras impressões, então, revelam os problemas. As serifas de traço fino desaparecem no lacre, o slogan vira uma mancha, o monograma sai invertido e a matriz encaixa em um cabo manual, mas não na prensa que a equipe de produção planejou usar.

Cada um desses erros custa tempo, não apenas dinheiro. Regravar uma matriz adia papelaria de casamento, lançamentos de produtos e envios de fim de ano. Quando as amostras seladas à mão e o lote de adesivos posterior vêm de artes levemente diferentes, a marca acaba com dois selos “oficiais” que nunca combinam totalmente. Este guia trata a matriz como uma peça especificada, e não como uma lembrança. Ele explica como adaptar a arte para a gravação, como escolher o diâmetro e a profundidade de linha e como aprovar as provas para que uma única matriz continue funcionando em todas as rotas de produção de que você possa precisar no futuro.

Sumário

- [O que é um carimbo de lacre personalizado e o que ele não é](#)
- [Etapa 1: Adapte seu logotipo ou monograma para a gravação](#)
- [Etapa 2: Escolha o diâmetro da matriz](#)
- [Etapa 3: Especifique a profundidade da linha e o relevo](#)
- [Etapa 4: Aprove as provas em duas fases](#)
- [Etapa 5: Documente a matriz para tiragens futuras](#)
- [Como uma única matriz se comporta em três rotas de produção](#)
- [Perguntas frequentes](#)
- [Principais conclusões](#)

O que é um carimbo de lacre personalizado e o que ele não é?

Um carimbo de lacre é uma matriz gravada reutilizável. A face gravada é pressionada contra o lacre de selagem amolecido, e o lacre endurece ao redor do relevo para formar a impressão. Um adesivo de lacre é outra coisa: um selo que já foi prensado e depois fixado a uma superfície, geralmente com verso adesivo. [O Wax Seal Handbook, publicado no CUNY Pressbooks](#),^[1] também observa que alguns adesivos são feitos de lacre de selagem genuíno, então “adesivo” não significa automaticamente

imitação.

Essa distinção importa na hora de comparar orçamentos. O mesmo manual aponta que um carimbo reutilizável, um saquinho de lacre, um adesivo de papel impresso e um lote de selos de lacre personalizados são [quatro produtos diferentes](#)^[2]. Um orçamento para “selos personalizados” pode incluir a matriz, pode presumir que você já tem uma ou pode descrever uma réplica impressa que nunca toca em uma matriz. Sua matriz é o ativo de origem. Cada selo prensado à mão, cada selo prensado por máquina e cada adesivo pré-fabricado que você produzir herdarão os pontos fortes e as falhas dela.

Os selos carregam identidade há séculos, e arquivistas ainda tratam impressões históricas em lacre como objetos frágeis e deformáveis. Os Arquivos Nacionais do Reino Unido, em suas [orientações de preservação sobre selos](#)^[3] são um lembrete útil de que o lacre racha, achata e se desgasta. Um bom design de matriz antecipa esse desgaste, em vez de depender de detalhes que sobrevivem apenas em uma primeira impressão perfeita.



Etapa 1: Como adaptar um logotipo ou monograma para a gravação?

Um logotipo criado para telas depende de cor, degradês e tipografia fina, que o lacre não consegue reproduzir. O lacre representa apenas altura. Cada parte da sua marca fica elevada ou rebaixada, sem nada no meio. Trate a conversão como um redesenho, e não como uma simples exportação de arquivo.

1. **Comece com arte vetorial.** Envie os contornos em AI, EPS, SVG ou PDF. Um logotipo em raster obriga o gravador a vetorizá-lo manualmente, e é nessa vetorização que as proporções saem do lugar.
2. **Converta para 1 cor, sem tons diluídos.** Degradês, sombras projetadas, transparências e texturas de meio-tom desaparecem no lacre. Decida quais formas serão sólidas e quais serão espaço vazio.

3. **Engrosse os traços e abra as contraformas.** Os espaços fechados dentro de letras como e, a, B e R são os primeiros a se encher de lacre. Alargue-os e aumente a espessura do traço para que as letras sobrevivam a um lacre levemente frio ou levemente excessivo.
4. **Elimine o texto secundário.** Slogans, endereços de sites e menções legais raramente ficam legíveis em um selo. Mantenha o emblema ou as iniciais. Se o texto precisar permanecer, faça dele o elemento de maior destaque, em vez de um anel de letras maiúsculas pequenas ao redor da borda.
5. **Projete a borda com intenção.** Uma borda elevada ou uma margem lisa dá ao lacre um contorno definido. Sem ela, a impressão se dissolve na poça de lacre e parece inacabada.
6. **Verifique a imagem espelhada.** A face da matriz é gravada invertida para que a impressão saia legível. Peça as duas visualizações na prova e confirme qual é a matriz e qual é o selo.

Monogramas exigem uma decisão extra: se as letras se entrelaçam ou ficam lado a lado. Letras entrelaçadas têm aparência sofisticada em tamanhos grandes, mas ficam borradas em tamanhos pequenos, porque os traços sobrepostos deixam pouquíssimo espaço vazio entre elas. Se a matriz também precisar atender a formatos pequenos de adesivo, iniciais lado a lado, com separação clara, são a escolha mais segura.

Antes de finalizar, verifique a situação jurídica. Um design de selo não deve imitar a marca registrada nem o trade dress característico de outra empresa. Na disputa envolvendo o bourbon Maker's Mark, o [registro do tribunal federal \(W.D. Ky. nº 3:03-cv-93\)^{\[4\]}](#) mostra que até mesmo a aparência de lacre vermelho escorrendo em uma garrafa foi protegida como marca registrada, e o Sexto Circuito manteve essa decisão em 2012. Use sua própria marca ou arte para a qual você tenha licença de uso.



Etapa 2: Como escolher o diâmetro da matriz?

O diâmetro é uma troca entre detalhe e praticidade. Uma matriz maior dá mais espaço para elementos finos. Uma matriz menor é mais rápida de prensar, gasta menos lacre e fica mais confortável em envelopes e embalagens pequenas. Três fatos devem orientar a decisão.

O selo final é maior que a matriz. O lacre se espalha além da face gravada, então o diâmetro

externo do selo ultrapassa a cabeça da matriz. Planeje a aba do envelope, o painel da etiqueta ou a tampa da caixa com base no tamanho do selo final, não no tamanho da matriz, e peça ao gravador o excedente esperado com o lacre que você vai usar.

A densidade de detalhes define o tamanho mínimo. Duas iniciais em negrito funcionam em tamanhos compactos. Um brasão de família, uma ilustração detalhada ou um logotipo com símbolo interno precisam de uma face maior. Um teste prático é imprimir a arte no tamanho final pretendido e vê-la a uma distância de um braço. Se você não conseguir identificar a marca no papel, também não a identificará no lacre.

As regras de correspondência valem para a peça inteira. Se os selos forem viajar em envelopes externos, lembre-se de que o USPS trata cartas mais espessas que 1/4 de polegada como fora das dimensões de carta, e sinaliza à parte peças rígidas, irregulares ou com fecho tipo presilha como não processáveis por máquina conforme [Domestic Mail Manual, seção 201](#)^[5]. O Wax Seal Handbook acrescenta que o USPS não classifica a correspondência pela palavra “lacre”; ele [avalia o tamanho, a espessura, a rigidez e a uniformidade da peça](#)^[6]. Reportagens independentes de 2026 registraram a sobretaxa de First-Class para correspondência não processável por máquina de \$0,49 por peça, segundo [LegalClarity](#)^[7]. Confirme o valor atual no Aviso USPS 123 antes de orçar um envio postal. Um selo maior e mais alto aumenta a chance dessa sobretaxa.

Se uma única matriz precisar atender tanto envelopes externos quanto embalagens premium, dimensione-a para o uso mais restrito, geralmente o envelope, e mantenha a arte marcante o suficiente para não parecer rala em uma caixa de presente. Encomendar uma segunda matriz, maior, só para embalagens faz sentido se o detalhe extra realmente agregar algo à marca.

Etapa 3: Qual deve ser a profundidade das linhas gravadas?

A profundidade da linha determina se o lacre preenche o desenho de forma limpa e se solta da matriz sem rasgar. Não existe um número padrão universal, porque a profundidade certa depende do lacre, do diâmetro e do método de prensagem. O que você pode fazer é especificar o comportamento de que precisa e testá-lo.

O lacre tem uma janela de trabalho. O Wax Seal Handbook explica que o lacre só precisa estar quente o suficiente para fluir. [Lacre frio demais não preenche a gravação, e lacre quente demais se espalha longe demais](#)^[8]. O manual também diz que o tempo de resfriamento varia conforme o tipo de lacre, a quantidade de lacre, a temperatura ambiente e a temperatura da matriz, então você não deve confiar em um número fixo de segundos. Recessos profundos e estreitos exigem um lacre mais quente e mais fluido. Relevos rasos e amplos toleram uma janela maior, o que ajuda quando várias pessoas selam à mão em velocidades diferentes.


A aderência é o outro tipo de falha. Quando a matriz permanece no lacre quente por tempo demais, ou esquenta depois de prensagens repetidas, a impressão pode rasgar ao levantá-la. A orientação do manual sobre [a aderência do lacre ao carimbo](#)^[9] é esperar o lacre assentar, levantar a matriz na vertical e deixar o metal esfriar entre os usos. A gravação pode reduzir o problema. Paredes levemente inclinadas soltam com mais facilidade do que paredes verticais, e evitar ranhuras longas e profundas impede que o lacre se prenda à matriz.

Inclua estes pontos no seu briefing para o gravador:

- Se a marca principal será elevada ou rebaixada na impressão final. Letras elevadas sobre um fundo rebaixado costumam ficar melhor em lacres metálicos.
- Paredes laterais inclinadas em áreas profundas, para que o lacre se solte limpo na prensagem

por máquina.

- Profundidade consistente em todo o desenho. Misturar áreas muito profundas e muito rasas produz preenchimento irregular.
- Marcas de usinagem feitas por máquina e polidas para fora do campo, já que cada arranhão da matriz se transfere para cada selo.
- Qualquer requisito de fixação, como rosca de cabo ou encaixe de prensa, confirmado antes de a gravação começar.



Etapas 4: Como aprovar as provas para que a matriz funcione em todos os processos?

Uma prova digital plana confirma a arte, mas não consegue confirmar como o lacre se comporta. Aprove em duas etapas, e não deixe ninguém gravar a matriz de produção antes que ambas sejam assinadas.

Primeira etapa: a prova digital da gravação. Verifique se a arte corresponde ao seu arquivo vetorial master, se a orientação espelhada está correta, se os elementos removidos realmente deveriam ser removidos e se a prova indica o diâmetro da matriz e o tamanho esperado do selo final. Peça também a prova em tamanho real, além da ampliada. Problemas que parecem pequenos a 400 % ficam óbvios a 100 %.

Segunda etapa: a impressão de teste em lacre. Peça fotos ou amostras físicas de prensagens de teste na cor de lacre que você pretende usar. Lacs escuros e foscos escondem os detalhes de forma diferente dos metálicos ou claros. Avalie as amostras com uma lista curta e escrita de critérios de aceitação, para que a aprovação não dependa de quem na equipe tem a opinião mais forte:

- A marca principal é identificável a uma distância de um braço.
- As contraformas das letras estão abertas, não preenchidas.
- A borda está completa em toda a circunferência.
- Não há marcas de ferramenta nem arranhões visíveis transferidos da matriz.

- A impressão se soltou sem rasgar nem deixar lacre nos recessos.

Faça a verificação com um lote pequeno, e não com um único exemplar perfeito. Vinte prensagens bastam para mostrar se o resultado depende de uma técnica perfeita. Se apenas metade de um lote passar, a matriz terá dificuldades na selagem manual, em que temperatura e tempo variam. Aceite que os selos são feitos à mão: o Wax Seal Handbook lembra que durabilidade e aparência dependem de materiais, adesivo e superfície, e lacre prensado nunca vai combinar peça a peça com etiquetas impressas. Sua lista de verificação deve testar legibilidade e liberação limpa, não contornos idênticos.

Etapas 5: Como manter uma matriz utilizável para tiragens futuras?

Uma matriz só continua sendo um ativo reutilizável se sua documentação também se mantiver. Crie um registro de 1 página quando a matriz for aprovada e mantenha-o junto da arte master:

- Um nome de referência da matriz, junto com o arquivo da prova aprovada e seu número de versão.
- O tamanho do selo final medido a partir das prensagens de teste aprovadas.
- As cores de lacre aprovadas, com fotos sob luz neutra.
- Observações sobre o comportamento na prensagem, como se a matriz precisou ser resfriada entre as impressões.
- Onde a matriz física é guardada: na própria empresa ou com o seu parceiro de produção.

Esse registro permite que uma tiragem posterior de adesivos combine com as peças de lançamento seladas à mão. Se você planeja passar da selagem manual para selos pré-fabricados, o registro também encurta o briefing. O Wax Seal Handbook descreve os adesivos pré-fabricados como selos cuja [impressão já foi formada, com adesivo na face inferior fixando o selo acabado no lugar^{\[10\]}](#). Uma matriz bem documentada torna essa transição simples. Quando você estiver pronto para essa etapa, nossa página de [adesivos de lacre personalizados prensados com seu logotipo ou monograma](#) explica pedidos, verificação de orçamentos e opções de adesivo, por isso este guia não vai repetir esses pontos.

Mais uma consideração se aplica quando as tiragens de adesivos forem para embalagens de presente de alimentos. Nos Estados Unidos, os adesivos usados como componentes de embalagens de alimentos estão sujeitos a [21 CFR 175.105^{\[11\]}](#). Essa norma exige uma barreira funcional entre o adesivo e o alimento, ou um contato limitado conforme descrito no regulamento. Um selo na parte externa de uma caixa selada é uma situação diferente de um selo que toca o alimento em si. Informe ao seu fornecedor onde os selos serão aplicados e planeje o layout da embalagem de acordo.

Especificações de carimbos de lacre personalizados comparadas: selagem manual x prensagem por máquina x tiragens de adesivos

A mesma matriz enfrenta exigências diferentes em cada rota de produção. A tabela mostra quais decisões de design mais importam em cada uma, para que você possa avaliar se uma única matriz consegue atender às três ou se uma rota precisa de matriz própria.

Fator de design	Selagem manual	Selos prensados por máquina	Tiragens de adesivos pré-fabricados
Ousadia da arte	Alta prioridade: a temperatura do lacre varia de uma pessoa para outra	Média: calor controlado tolera detalhes mais finos	Alta: os selos são avaliados de perto em convites e caixas
Profundidade de linha	Moderada, com relevo amplo que tolera lacre frio	Profundidade consistente com paredes inclinadas para uma liberação limpa e repetida	Profundidade consistente para que todos os selos do lote fiquem iguais
Diâmetro da matriz	Definido pela superfície e pelo limite de espessura para envio postal	Deve corresponder ao encaixe da prensa e ao tamanho da dosagem de lacre	Definido pelo tamanho do selo final que os compradores esperam
Calor e desgaste	A matriz esquenta com o uso repetido; resfrie entre as prensagens	Uso contínuo; o latão e as faces polidas são o que mais importa	Volume médio a alto; arranhões na superfície se multiplicam
Fixação	Rosca para cabo ou fixação magnética	Encaixe específico da prensa, confirmado antes da gravação	Ferramental do produtor; confirme que a matriz pode ser retida
Prioridade da prova	Teste de lacre com a técnica de várias pessoas	Teste de liberação em uma longa série de prensagens	Impressões de teste com cor combinada, para aprovar uma única vez

O padrão é claro. Arte marcante, profundidade consistente e paredes inclinadas ajudam em todas as colunas. Uma matriz projetada apenas para um selador manual experiente, com gravação profunda e intrincada, é a versão com maior probabilidade de falhar quando o trabalho passa para uma prensa ou para um lote de adesivos. Se a sua marca quiser detalhes intrincados, reserve-os para uma matriz separada, de grande formato, usada em embalagens premium, e deixe a matriz do dia a dia simples.



Perguntas frequentes

Pergunta frequente: posso usar o mesmo arquivo que envio para a gráfica em uma matriz de lacre?

Você pode partir dele, mas espere mudanças. Arquivos de gráfica geralmente contêm cor, degradês e textos pequenos. Um arquivo de gravação precisa de formas vetoriais de 1 cor, traços mais grossos, contraformas abertas e nenhum texto secundário. Reserve tempo para uma rodada de simplificação antes da prova digital.

Pergunta frequente: por que meu monograma aparece invertido na prova?

A face da matriz é gravada como imagem espelhada, para que a impressão de lacre saia legível. Uma boa prova mostra tanto a visualização da matriz quanto a do selo. Aprove a visualização do selo para verificar a legibilidade e confirme se o gravador está cortando a versão espelhada.

Pergunta frequente: uma gravação mais profunda deixa meu selo com aparência mais sofisticada?

Só até certo ponto. Ranhuras profundas e estreitas precisam de lacre mais quente para preencher e têm mais probabilidade de grudar e rasgar na liberação. Uma profundidade moderada com paredes inclinadas oferece um relevo nítido que se sustenta na produção manual, por máquina e em adesivos.

Pergunta frequente: um selo de lacre torna automaticamente não processável por máquina um envelope?

Não. O USPS avalia a peça postal inteira, incluindo espessura, rigidez e uniformidade, segundo o Domestic Mail Manual 201. Um selo, porém, acrescenta altura e irregularidade, por isso aumenta a chance de sobretaxa. Antes de orçar, envie uma peça de teste pela sua agência postal local e consulte as tarifas atuais no Aviso USPS 123.

Pergunta frequente: a matriz que eu encomendo agora poderá ser usada depois para selos adesivos de lacre?

Sim, desde que a arte, a profundidade e a fixação sejam adequadas à prensagem de produção e você mantenha um registro dos tamanhos e cores de lacre aprovados. Pergunte ao seu produtor de adesivos se ele consegue trabalhar a partir da sua matriz atual ou se precisa ficar com ela. Prazos de entrega, quantidades mínimas e preços devem ser confirmados por orçamento; veja nossa [página de produto de adesivos de lacre](#) para iniciar um pedido.

Pergunta frequente: quantas impressões de teste devo verificar antes de aprovar?

Verifique um lote pequeno, e não um único exemplar perfeito. Cerca de vinte prensagens na cor de lacre escolhida mostrarão se resultados limpos dependem de técnica perfeita. Se várias falharem em legibilidade ou liberação, revise a arte ou a profundidade antes de gravar a matriz de produção.

Principais conclusões

- **Precifique a matriz, o lacre e os selos finalizados como itens separados** — 4 produtos distintos costumam ser confundidos em orçamentos ([Fonte](#))
- **Dimensione a matriz para o selo finalizado e para a peça postal inteira, e não apenas**

para a face da matriz — cartas do USPS mais espessas que 1/4 de polegada ficam fora das dimensões de carta ([Fonte](#))

- **Selos mais altos e irregulares trazem um risco de postagem a ser previsto no orçamento** — uma sobretaxa de \$0,49 por correspondência não processável por máquina foi registrada em 2026; confirme as tarifas atuais do USPS ([Fonte](#))
- **A arte do selo precisa ser original ou licenciada** — uma marca registrada de lacre escorrendo foi mantida no processo nº 3:03-cv-93, confirmada em recurso em 2012 ([Fonte](#))
- **Embalagens de presente de alimentos acrescentam uma verificação de conformidade dos adesivos nas tiragens de adesivos** — adesivos para embalagens de alimentos nos EUA estão sujeitos a 21 CFR 175.105 ([Fonte](#))

Conclusão: especifique a matriz uma vez e use-a por anos

Um carimbo de lacre personalizado compensa quando é tratado como uma peça especificada. Simplifique a arte em formas marcantes, escolha o diâmetro em função do selo final e dos limites de envio, peça profundidade moderada e consistente com paredes inclinadas e aprove um lote de impressões reais em lacre antes de o latão ser gravado. Registre o que você aprovou, para que a próxima tiragem de produção combine com a primeira.

Se o seu plano inclui selos autoadesivos para convites, embalagens ou envios de marca, compartilhe com a gente o registro da sua matriz ou a arte e solicite um orçamento pela nossa [página de adesivos de lacre personalizados](#). Vamos confirmar o que o seu design precisa para a prensagem antes de qualquer coisa entrar em produção.

Notas de rodapé

1. [The Wax Seal Handbook \(CUNY Pressbooks\)](#), “Carimbos de lacre vs. adesivos de lacre”. Acessado em outubro de 2026. [↵](#)
2. [The Wax Seal Handbook \(CUNY Pressbooks\)](#), “Adesivos de lacre personalizados”. Acessado em outubro de 2026. [↵](#)
3. [The National Archives \(Reino Unido\)](#), orientações de preservação sobre selos ([arquivo da web](#)). Acessado em outubro de 2026. [↵](#)
4. [Maker's Mark Distillery, Inc. v. Diageo North America, Inc., W.D. Ky. nº 3:03-cv-93 \(registro judicial da Justiça\)](#); confirmada pelo Sexto Circuito, 2012. [↵](#)
5. [USPS Domestic Mail Manual 201](#), Padrões físicos ([arquivo datado de 18 de janeiro de 2026](#)). [↵](#)
6. [The Wax Seal Handbook \(CUNY Pressbooks\)](#), “Você pode enviar um envelope com selo de lacre?”. Acessado em outubro de 2026. [↵](#)
7. [LegalClarity](#), “O selo de lacre afeta o custo e a entrega da postagem?” (agosto de 2026). [↵](#)
8. [The Wax Seal Handbook \(CUNY Pressbooks\)](#), “Como fazer um selo de lacre”. Acessado em outubro de 2026. [↵](#)
9. [The Wax Seal Handbook \(CUNY Pressbooks\)](#), “Aderência do lacre ao carimbo”. Acessado em outubro de 2026. [↵](#)
10. [The Wax Seal Handbook \(CUNY Pressbooks\)](#), “Adesivos de carimbo de lacre”. Acessado em outubro de 2026. [↵](#)
11. [21 CFR § 175.105, Adesivos \(Cornell Law School Legal Information Institute\)](#). Acessado em outubro de 2026. [↵](#)