Zigpac

Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM

PRINTING & PACKAGING **PARTNER** FOR SMALL AND **MEDIUM BUSINESSES**



Adesivos com corte total ou meio corte para etiquetas de produto: qual corte combina com sua embalagem, velocidade de aplicação e orçamento?

Details

Resposta rápida: A regra da Zigpac para escolher entre corte total e meio corte em etiquetas de produto é simples: escolha o meio corte quando sua equipe ou uma linha de rotulagem aplica as etiquetas, e o corte total quando o adesivo é entregue ao cliente como peça acabada. O meio corte atravessa apenas o material frontal e o adesivo, então o suporte permanece inteiro e as etiquetas se soltam uma após a outra. O corte total também atravessa o suporte, de modo que cada adesivo sai com seu próprio suporte recortado no formato, e esse manuseio extra costuma elevar o custo por etiqueta. Na Zigpac, confirmamos o tipo de corte no seu orçamento assim que você nos informa se as etiquetas serão aplicadas à mão ou por máquina.

Por que o corte define a rapidez da aplicação das etiquetas

A maioria das marcas escolhe o corte da etiqueta a partir de uma simulação visual. A imagem parece limpa, o formato acompanha o logotipo e o pedido é feito. O método de corte só se revela na bancada de embalagem, onde define quantos segundos cada etiqueta leva, o que vai para o lixo depois e se as etiquetas poderão algum dia rodar em uma máquina.

Avaliações públicas de compradores de 2024 a 2026 continuam relatando as mesmas falhas ligadas ao corte. Meios cortes rasos demais deixam metade de um lote impossível de descolar. Cortes totais que não chegam a atravessar o suporte por completo parecem prontos, mas não se soltam. Peças avulsas recortadas rasgam nos cantos internos quando alguém as descola com pressa. Nenhum desses é um problema de arte. Todos vêm da escolha de um corte, ou de uma profundidade de corte, que não combina com a forma como a etiqueta é aplicada.

Este guia compara o método de corte em si: a profundidade da lâmina, o que fica no suporte, a velocidade de descolamento, o refugo de suporte, a aplicação manual versus automática e o que determina o custo unitário. No fim, há uma regra de decisão que você pode aplicar a qualquer etiqueta de produto.

Sumário

1. Qual é a diferença entre adesivos com corte total e com meio corte?
2. Regra de decisão em cinco passos para etiquetas de produto
3. Comparativo de etiquetas de produto com corte total e meio corte
4. Perguntas frequentes
5. Principais conclusões
6. Conclusão e próximo passo

Qual é a diferença entre adesivos com corte total e com

meio corte?

Toda etiqueta autoadesiva é uma pilha de 3 camadas: o **material frontal** impresso (vinil, papel ou filme), o **adesivo**e um **suporte antiaderente** revestido de silicone, que mantém o adesivo limpo até a aplicação. A diferença entre os dois cortes está em quantas dessas camadas a lâmina atravessa.

Um guia setorial para fabricantes de adesivos resume tudo em uma linha: o meio corte "corta o material frontal e a camada de adesivo, deixando intacto o suporte antiaderente", enquanto o corte total com faca "atravessa todas as camadas, incluindo o suporte" (eLoveBook Magazine, 2026[1]). Portanto, o meio corte atravessa 2 das 3 camadas, e o corte total atravessa todas as 3.

Essa única diferença determina o que você recebe:

- **Meio corte:** as etiquetas ficam sobre um suporte contínuo, em folha ou em rolo. Cada etiqueta se solta sozinha, enquanto o suporte mantém todo o resto no lugar. O material frontal não impresso entre as etiquetas (a "matriz") pode ser removido na fábrica para deixar as bordas livres, ou mantido como uma moldura que protege as bordas quando as folhas são empilhadas.
- **Corte total:** cada adesivo é uma peça separada, com um suporte no mesmo formato. Nada liga um adesivo ao seguinte.

Uma armadilha de terminologia pega muitos compradores. Na conversão de etiquetas, a ferramenta de corte se chama "faca", seja qual for a profundidade do corte; por isso, "etiquetas cortadas com faca em rolo" quase sempre são de meio corte sobre um suporte contínuo. Já no mercado de adesivos para o consumidor, "corte especial" costuma significar uma peça avulsa, recortada no formato e totalmente separada. Não pergunte ao fornecedor "corte total ou meio corte?". Pergunte: *"O suporte será cortado ou ficará inteiro?"* Essa pergunta só admite uma resposta.



Como escolher o corte para etiquetas de produto: regra de

decisão em cinco passos

Passo 1: defina quem aplica a etiqueta

Essa resposta resolve a maior parte da decisão, então comece por ela.

Sua própria equipe, à mão → meio corte. Quando uma etiqueta é descolada da folha, a próxima já está em posição no mesmo suporte. Ninguém precisa separar peças soltas, virá-las ou procurar a borda do suporte. Com a matriz removida, basta a unha para levantar a borda de cada etiqueta. As folhas também ficam planas na bancada de embalagem e são fáceis de contar. Para marcas de pequenos lotes que etiquetam potes, sachês ou envelopes de envio em uma mesa, as folhas de adesivos personalizadas com meio corte são o padrão.

Uma rotuladora → meio corte em rolo com suporte contínuo. O aplicador puxa o suporte em um ângulo fechado ao redor de uma borda de descolamento. Como a etiqueta é mais rígida que o suporte, ela continua avançando, se separa e é pressionada sobre o produto. Isso só funciona com uma bobina de suporte contínua, sem interrupções. Peças avulsas com corte total não podem alimentar um aplicador, e as folhas precisam ser aplicadas à mão. É por isso que a rotulagem industrial roda quase inteiramente em rolos. Na Europa, em 2025, o consumo de materiais autoadesivos para etiquetas chegou a 7,37 bilhões de m², com os rolos de papel respondendo por 67 % e os rolos de filme por 30 % da demanda, enquanto as folhas caíram de 7 % para 3 % em duas décadas (FINAT / Panteia, 2026[2]). Na velocidade de linha, o suporte também precisa liberar a etiqueta de forma uniforme todas as vezes. A FINAT publica métodos distintos para a força de liberação em baixa velocidade (FTM 3) e para a liberação em alta velocidade a 10–300 m/min (FTM 4), além de ensaios de descolamento a 180° e a 90°, a uma velocidade de 300 mm/min (FTM 1 e FTM 2) (métodos de ensaio da FINAT[3]). Se sua linha opera em alta velocidade, pergunte ao fornecedor quais dados de força de liberação ele pode compartilhar.

O cliente → corte total. Quando o adesivo é o próprio produto, por exemplo um adesivo de agradecimento no pacote ou uma peça com o logotipo para notebook ou garrafa, uma peça avulsa recortada no formato e sem moldura parece um objeto acabado. O cliente a descola uma única vez, então a velocidade de descolamento pouco importa.



Passo 2: conte as etiquetas por unidade e por turno

Se cada produto leva duas ou três etiquetas (frente, painel traseiro e lacre de segurança), uma folha com meio corte pode trazer um conjunto correspondente por unidade, e a equipe nunca confunde os modelos. A diagramação e o número de modelos por folha são explicados na página de folhas de adesivos com meio corte. Para decidir o corte, basta uma regra: quanto mais etiquetas uma pessoa aplica por turno, mais um suporte contínuo economiza em comparação com peças avulsas.

Passo 3: decida onde o refugo do suporte deve ficar

Os dois cortes partem de materiais semelhantes. A diferença está em onde o refugo vai parar. Com uma folha de meio corte, o suporte inteiro e a eventual moldura ficam na sua bancada de embalagem, então você descarta 1 folha por conjunto de etiquetas. Com peças avulsas de corte total, o esqueleto de refugo é removido na fábrica, e seu cliente fica com um suporte do tamanho do adesivo. Escolha o local que convém à sua operação: uma lixeira central na bancada de embalagem é fácil de gerenciar, enquanto retalhos espalhados por milhares de casas de clientes não são problema seu, mas também não deixam de existir.

O refugo de suporte é um custo operacional real em escala. Um gerente de produto de materiais para etiquetas citado pela Label & Narrow Web[4] apontou “sustentabilidade ambiental, eliminação de desperdício e eficiência” como os motivos do crescimento dos formatos sem suporte na rotulagem logística. Etiquetas sem suporte raramente são relevantes para etiquetas de produto com marca, mas a mesma lógica vale: menos suporte por etiqueta significa menos material para manusear e descartar.

Passo 4: escolha o material independentemente do corte

O corte não torna uma etiqueta à prova d'água nem resistente ao desbotamento. Quem faz isso são o material frontal, a tinta e a laminação. Uma etiqueta de papel enruga quando fica realmente molhada, seja qual for o corte. O vinil laminado resiste muito melhor à condensação, a óleos e ao manuseio. Para etiquetas em garrafas, produtos refrigerados ou qualquer item armazenado ao ar

livre, os **Premium Custom Die Cut Vinyl Stickers** da Zigpac (resistentes às intempéries, com laminação UV) são a opção de corte total. Se etiquetas com meio corte em folha forem enfrentar as mesmas condições, especifique também para elas um material frontal de vinil laminado.

Se os produtos etiquetados se atritam uns contra os outros nas caixas de transporte, pergunte se a impressão passou por ensaio de resistência à fricção. A norma ISO 18947-1:2021[5] abrange ensaios gerais de fricção em impressos e faz referência ao método Sutherland descrito na ASTM D5264. Para adesão, os métodos de referência são a ASTM D3330/D3330M (reaprovada em 2025) ou a FINAT FTM 1. Um fornecedor que informa o número do método e o tempo de permanência está lhe dando algo que você pode verificar. “Adesivo forte” não é.

Passo 5: faça o teste de descolamento em uma amostra física antes da produção em série

A Zigpac recomenda aprovar uma amostra física antes da produção em série e testá-la do jeito que sua equipe vai usá-la. Descole 5–10 etiquetas, tiradas do meio e das bordas da folha, incluindo o menor formato e eventuais cantos internos. Depois, verifique três defeitos:

- **Corte raso demais:** o material frontal rasga ou estica, ou a etiqueta continua presa à matriz.
- **Meio corte profundo demais:** o suporte fica marcado pela lâmina, então a folha se parte ou as etiquetas caem dentro da caixa. Em rolo, um suporte marcado pode romper sob a tensão do aplicador.
- **Corte fora de registro:** uma fresta branca em 1 lado, ou a lâmina invadindo a arte no outro. Mantenha os textos importantes a pelo menos 1/8 in (cerca de 3 mm) para dentro da linha de corte.

Etiquetas de produto com corte total e meio corte lado a lado

Na Zigpac, perguntamos como suas etiquetas serão aplicadas, à mão em uma bancada de embalagem ou em uma linha de rotulagem, antes de confirmar o corte, porque essa resposta restringe a escolha mais rápido do que qualquer especificação de material. Use a tabela para conferir essa decisão em relação à sua embalagem, velocidade e orçamento.

Critério	Meio corte	Corte total
Camadas que a lâmina corta	Material frontal + adesivo (2 de 3)	Material frontal + adesivo + suporte (3 de 3)
O que fica no suporte	Um suporte contínuo com várias etiquetas; matriz removida ou mantida como moldura	Nada compartilhado; cada adesivo tem seu próprio suporte recortado no formato
Velocidade de descolamento para a equipe	Rápida: a próxima etiqueta já está no lugar; nada a separar	Mais lenta: é preciso pegar cada peça e achar a borda do suporte (um suporte com fenda no verso ajuda)
Aplicação por máquina	Sim, quando fornecido em rolo com suporte contínuo; as folhas são aplicadas à mão	Não; peças avulsas não podem alimentar um aplicador
Onde fica o refugo do suporte	Na sua bancada de embalagem: um suporte inteiro por folha	Removido na fábrica; o usuário final descarta um suporte do tamanho do adesivo

Critério	Meio corte	Corte total
Principais fatores do custo unitário	Muitas etiquetas por passada de corte e por etapa de manuseio	Corte total, mais contagem e embalagem de cada peça
Falha típica	Profundidade rasa demais (a etiqueta não se solta) ou profunda demais (suporte marcado)	Corte total incompleto; rasgos nos cantos internos
Melhor uso em etiquetas de produto	Etiquetas aplicadas pela sua equipe ou linha: potes, sachês, caixas, lacres	Adesivos entregues ao cliente: brindes no pacote, peças com logotipo
Opção da Zigpac	Custom Kiss-Cut Sticker Sheets	Premium Custom Die Cut Vinyl Stickers (resistentes às intempéries, com laminação UV)

Na Zigpac, as duas opções são orçadas com faixas de preço a partir de 50 pcs, com a quantidade mínima de pedido final indicada no seu orçamento, para que você possa testar qualquer um dos cortes em pequeno volume antes de decidir por uma tiragem completa.



O que realmente determina o custo unitário

Três fatores definem a diferença de preço entre os cortes. O primeiro é o controle de profundidade: o meio corte precisa parar dentro da espessura do material frontal e do adesivo, por isso a profundidade é ajustada e verificada para cada material. O segundo é o manuseio, normalmente o fator de maior peso. Uma folha com meio corte é contada, empilhada e embalada como 1 unidade, não importa quantas etiquetas tenha, enquanto cada peça avulsa de corte total precisa ser contada, empilhada e embalada individualmente. O terceiro é o ferramental. O trabalho digital de tiragem curta não para de crescer: a impressão digital e híbrida responde, em média, por 39,3 % da produção de embalagens e etiquetas entre as gráficas pesquisadas nos EUA, com expectativa de chegar a 53,5 % em 5 anos, e 45,5 % dos entrevistados apontaram o trabalho digital personalizado de tiragem curta como um dos principais fatores de ruptura (PRINTING United Alliance, 2025[6]). Tiragens digitais curtas muitas vezes são cortadas sem uma faca de aço dedicada, então um formato personalizado acrescenta pouco custo. O número de peças a manusear pesa mais. Para comparar os cortes de

forma justa, peça orçamentos com o mesmo tamanho de etiqueta, material e quantidade.

Refugo de suporte e alegações de reciclabilidade

Os suportes antiaderentes são revestidos de silicone, e a aceitação deles pela coleta seletiva local varia. Antes de imprimir “reciclável” em uma etiqueta ou embalagem, lembre-se de que os Green Guides da FTC, em 16 CFR Part 260[7] (§260.12), exigem comprovação para alegações de reciclabilidade. Na Califórnia, a lei SB 343[8] restringe símbolos de reciclagem em produtos e embalagens fabricados após 4 de outubro de 2026. Uma liminar federal concedida em 14 de julho de 2026 bloqueia apenas a aplicação da lei, não a lei em si. Os programas de rotulagem seguem a mesma direção: o diretor da How2Recycle disse ao Waste Dive[9] que os padrões “estão indo além da reciclabilidade técnica”. Nenhum dos cortes torna uma etiqueta reciclável, então baseie qualquer alegação no material frontal, no adesivo e no suporte específicos.



Perguntas frequentes: adesivos com corte total e meio corte

Os adesivos com meio corte são mais rápidos de descolar do que os de corte total?

Sim, para quem aplica muitas etiquetas em sequência. As etiquetas ficam em um suporte contínuo, então a próxima já está no lugar e nada precisa ser separado. Com a matriz removida, cada borda se solta com a unha. Peças avulsas de corte total são descoladas uma única vez pelo usuário final, então a velocidade de descolamento delas raramente importa.

Adesivos com corte total podem rodar em uma rotuladora?

Não como peças avulsas. O aplicador precisa de uma bobina de suporte contínua para puxar ao redor da borda de descolamento, por isso as etiquetas aplicadas por máquina são fornecidas com meio corte em rolo contínuo. As folhas são feitas para aplicação manual.

Qual corte custa menos por etiqueta?

O meio corte costuma custar menos por etiqueta, porque muitas etiquetas compartilham uma passada de corte e uma etapa de manuseio. Peças avulsas de corte total acrescentam contagem e embalagem de cada peça. A única comparação justa é entre dois orçamentos com o mesmo tamanho, material e quantidade.

O meio corte gera mais refugo de suporte?

Ele muda o refugo de lugar, em vez de aumentá-lo. Com uma folha de meio corte, o suporte inteiro fica na sua bancada de embalagem. Com o corte total, o esqueleto é removido na fábrica e o usuário final joga fora um pequeno suporte recortado no formato. Se você pretende fazer alegações de reciclabilidade, confira o material frontal, o adesivo e o suporte em relação ao 16 CFR Part 260 e, para a Califórnia, à SB 343.

Posso encomendar os dois cortes da Zigpac?

Sim. A Zigpac oferece Custom Kiss-Cut Sticker Sheets para etiquetas aplicadas pela sua equipe e Premium Custom Die Cut Vinyl Stickers (resistentes às intempéries, com laminação UV) para adesivos entregues ao cliente, ambos com faixas de preço a partir de 50 pcs e quantidade mínima de pedido final indicada no seu orçamento. Diga como as etiquetas serão aplicadas e a Zigpac confirma o tipo de corte no orçamento.

O corte torna a etiqueta à prova d'água?

Não. A resistência à água, a óleos e aos raios UV vem do material frontal, da tinta e da laminação, não do corte. Escolha vinil laminado para produtos úmidos, refrigerados ou de uso externo, com qualquer um dos cortes, e reserve as etiquetas de papel para uso interno e seco.

Principais conclusões

- **O meio corte deixa o suporte inteiro; o corte total o atravessa.** — 2 de 3 camadas cortadas contra 3 de 3 (Fonte)
- **A rotulagem por máquina usa rolos com meio corte, não folhas nem peças avulsas.** — os rolos representaram 97 % da demanda europeia de materiais para etiquetas em 2025 (67 % papel + 30 % filme); folhas, 3 % (Fonte)
- **A força de liberação importa na velocidade de linha.** — a FINAT FTM 4 avalia a liberação em alta velocidade a 10–300 m/min (Fonte)
- **O trabalho digital de tiragem curta mantém os formatos personalizados acessíveis, então é o manuseio que define a diferença de custo.** — participação digital na produção: 39,3 % hoje e 53,5 % esperados em 5 anos (Fonte)
- **Alegações de reciclabilidade em etiquetas exigem comprovação na Califórnia e em nível federal.** — a SB 343 abrange itens fabricados após 4 de outubro de 2026; aplicação suspensa em 14 de julho de 2026 (Fonte)
- **Você pode testar qualquer um dos cortes em pequeno volume.** — faixas de preço a partir de 50 pcs, com a quantidade mínima de pedido final no seu orçamento (Fonte)

Conclusão: deixe o método de aplicação escolher o corte

Escolher entre corte total e meio corte é, acima de tudo, uma questão de quem descola a etiqueta. Se sua equipe ou uma linha de rotulagem a aplica, o meio corte mantém o suporte contínuo, agiliza o descolamento e tem manuseio mais barato. Se o adesivo vai para a casa do cliente como peça acabada, o corte total entrega um objeto limpo, recortado no formato. Escolha o material conforme o

ambiente que a etiqueta vai enfrentar, faça o teste de descolamento em uma amostra física e vincule as alegações de reciclabilidade ao suporte e ao material frontal reais.

Para receber um orçamento, envie sua arte, o tamanho da etiqueta, a quantidade e se as etiquetas serão aplicadas à mão ou em uma linha de rotulagem. A Zigpac confirma o tipo de corte e a quantidade mínima de pedido final no orçamento. Se sua equipe vai aplicar as etiquetas à mão, comece pelas nossas Custom Kiss-Cut Sticker Sheets.

Referências

1. eLoveBook Magazine, “A Manufacturer's Guide to Producing Custom Printed Stickers”, 2026-09-09. https://elovebook.com/a-manufacturers-guide-to-producing-custom-printed-stickers/ ↩
2. FINAT, “European Label Forum 2026: Label industry moves from recovery to strategic repositioning” (dados da Panteia, consumo de 2025), publicado em maio de 2026. https://www.finat.com/news/finat-european-label-forum-2026-label-industry-moves-from-recovery-to-strategic-repositioning ↩
3. FINAT, diretório de métodos de ensaio (FTM 1–5), acessado em 2026-10. https://www.finat.com/resources/finat-test-methods/ ↩
4. Label & Narrow Web, “Avery Dennison chronicles growth in linerless labeling”, 2025-11-21. https://www.labelandnarrowweb.com/exclusives/avery-dennison-chronicles-growth-in-linerless-labeling/ ↩
5. ISO 18947-1:2021, Materiais e impressos de imagem — Resistência à abrasão — Parte 1: Métodos gerais de ensaio de fricção. https://www.iso.org/obp/ui/fr?_escaped_fragment_=iso:std:75677:en ↩
6. PRINTING United Alliance, “State of the Package and Label Printing Industry, Fall 2025, Executive Summary”. https://www.printing.org/docs/default-source/research-docs---public/pbos_package_and_label_printing_industry_fall_2025_executive_summary.pdf ↩
7. Electronic Code of Federal Regulations, 16 CFR Part 260, Guias para o uso de alegações ambientais de marketing, versão vigente em 2026-10. https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-I/subchapter-B/part-260?toc=1 ↩
8. CalRecycle, “SB 343: Accurate Recycling Labels” (perguntas frequentes de 2025-08-13; nota sobre a liminar de 2026-07-14). https://calrecycle.ca.gov/wcs/recyclinglabels/ ↩
9. Waste Dive, mudanças no rótulo de reciclabilidade da How2Recycle e SB 343, 2026-10-14. https://www.wastedive.com/news/how2recycle-recyclability-label-sb343-mrf-acceptance/803712/ ↩

---

novembro 24, 2026