



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Adesivos de feltro personalizados: feltro autoadesivo com corte especial para branding tátil

Product Image







印花表面
色彩鲜明 质感细腻



精细切边
轮廓清晰 不易掉毛



加厚毛毡
柔软耐用 不易变形







Details

Adesivos de feltro personalizados são formatos recortados de feltro de lã, poliéster ou mistura, com verso adesivo sensível à pressão. Use-os quando um acabamento macio, fosco e tátil for mais importante que a durabilidade externa. Especifique o tipo e a espessura do feltro, o adesivo e a superfície de aplicação. Depois, aprove uma amostra física e teste a aderência inicial, a adesão após repouso e os resíduos antes da produção em massa.

Quem compra adesivos de feltro personalizados e onde eles funcionam melhor? [↑](#)

Três grupos de compradores concentram a maior parte da demanda real. Equipes de embalagem de vinhos, destilados, velas e alimentos especiais usam rótulos de feltro porque a superfície texturizada

cria uma experiência tátil que “comunica qualidade e artesanato”, segundo a Blue Label Packaging^[1]. Marcas de vestuário, escolas, clubes e marcas outdoor buscam um visual fosco e tradicional em vez de sintéticos brilhantes. American Patch Shop^[2] lista marcas boutique de vestuário, escolas privadas, marcas de estilo de vida outdoor e artistas que querem “uma alternativa mais macia aos patches tradicionais com base plástica”. O terceiro grupo é formado por criadores e equipes de eventos. Eles usam pequenos formatos de feltro como inserts de merchandising, brindes de convenções e extras para journaling, onde a sensação macia e felpuda é o objetivo.

Um grupo não deve comprar este produto: famílias que protegem o piso sob cadeiras que são movimentadas todos os dias. The Wearify^[3] explica que, em cadeiras de cozinha, cadeiras de escritório ou banquetas, “a força de cisalhamento constante descola o feltro.” Deslizadores de fixação por prego ou parafuso atendem melhor a essa função. Esta página trata de adesivos de feltro decorativos e de identidade de marca, e não de protetores para móveis.

Por que pedidos de adesivos de feltro decepcionam e como evitar isso? [↑](#)

A maioria das falhas começa com uma expectativa errada: compradores supõem que o feltro se comporta como vinil laminado. O feltro é uma manta de fibras. O adesivo precisa prender fibras soltas de 1 lado e uma superfície muitas vezes desconhecida do outro. Portanto, densidade da fibra, espessura e química do adesivo determinam se o adesivo resiste, não apenas a arte impressa.

Verifique na amostra se o adesivo se separa do feltro, se levanta em superfícies não planas, se as bordas de corte ficam felpudas, se há sangramento de cor, se a aderência inicial é fraca, se o contraste da arte se perde e se há bordas adesivas expostas. Teste esses pontos antes de aprovar a produção em escala, para reduzir o risco de reimpressões, reembolsos ou atrasos.

A solução é processual, não estética. Fixe por escrito as especificações de material e adesivo e desenvolva a arte considerando a textura da fibra. Aprove uma amostra física do mesmo lote de material do pedido em massa. Depois, aceite os produtos em massa com base em testes de modos de falha, e não em “parece correto”. As seções abaixo apresentam esse fluxo passo a passo.



Índice

- [Quem compra adesivos de feltro personalizados e onde eles funcionam melhor?](#)
- [Por que pedidos de adesivos de feltro decepcionam e como evitar isso?](#)
- [O que é um adesivo de feltro autoadesivo personalizado com corte especial?](#)
- [Como pedir adesivos de feltro que permaneçam colados e legíveis?](#)
- [Adesivos de feltro, rótulos flocados, patches de feltro ou vinil: qual é o mais adequado?](#)
- [Quais verificações de conformidade e material protegem sua marca?](#)
- [Quais são os principais aprendizados para compradores?](#)
- [Pronto para especificar seu pedido de adesivos de feltro?](#)

O que é um adesivo de feltro autoadesivo personalizado com corte especial? ↑

Um adesivo de feltro autoadesivo tem 3 camadas:

- uma face de feltro, feita de poliéster agulhado, lã ou mistura;
- um adesivo sensível à pressão (PSA);
- um liner de liberação de silicone.

“Die-cut” significa que a forma é cortada através do feltro e do adesivo até o contorno final. “Kiss-cut” deixa várias formas sobre uma folha de suporte compartilhada. O corte a laser é uma alternativa para contornos complexos, mas pode deixar uma borda derretida em fibras sintéticas. Catálogos públicos de fornecedores mostram a faixa típica. Um fornecedor de adesivos de feltro^[7] lista 180–400 g/m² de gramatura e 1–5 mm de espessura, com corte por prensa térmica, corte a laser e serigrafia. Trata-se de afirmações do catálogo de um único fornecedor, e não de valores medidos específicos do produto.

Dois produtos próximos são frequentemente confundidos com adesivos de feltro. Adesivos flocados ou “felpudos” têm fibras curtas sobre uma base de filme, o que dá brilho aveludado em vez da

espessura real do feltro. Patches de feltro são bordados e destinados a costura ou aplicação com ferro. Quanto à colagem, um estudo de colagem da Avery Dennison^[8] afirma que “a colagem ao feltro é afetada pela espessura e pela integridade do feltro”. O mesmo estudo avalia ligações com um teste de descascamento de 180° a 12 in/min. A densidade também controla a qualidade de impressão: The Felt Store^[9] observa que feltro de maior densidade produz serigrafias mais nítidas.

Campo de especificação	O que definir no seu pedido de cotação (RFQ)	Etapas de confirmação
Composição das fibras	Lã %, poliéster %, alegação de conteúdo reciclado	Confirmar na amostra
Gramatura e espessura	g/m ² , mm e tolerância acordada	Confirmar na cotação
Adesivo	PSA permanente ou removível; superfície de destino especificada	Confirmar por teste
Método de corte	Die-cut, kiss-cut ou laser; menor canto interno	Confirmar na amostra
Decoração	Método de impressão, número de cores, referências Pantone	Confirmar na amostra
Tamanho e formato	Dimensões externas em mm e tolerância	Definido pela arte aprovada
MOQ, preço unitário, prazo de entrega	Por projeto, por faixa de quantidade	Confirmar na cotação
Documentos de conformidade	Laudos de laboratório que correspondam ao uso final real	Confirmar por teste

Confirme cada valor por meio de cotação, amostragem e testes. Faixas de catálogos de outros fornecedores não substituem essa confirmação. Use esta tabela como base do seu pedido de compra, para que cada valor seja aprovado antes da fabricação das ferramentas de corte.

Como pedir adesivos de feltro que permaneçam colados e legíveis? [↑](#)

Etapas 1: defina tamanho, espessura e detalhes legíveis

As fibras do feltro absorvem traços de fio fino e textos pequenos. Crie designs com formas robustas, contraformas amplas nas letras e pares de cores de alto contraste. Peça que a prova inclua o menor texto e a linha mais fina, para que a legibilidade seja avaliada no material real, e não na tela. A espessura envolve um compromisso. Feltros mais espessos dão profundidade e sombra, mas suavizam contornos finos e alteram a forma como o adesivo adere, como observa o estudo da Avery. Confirme a espessura mínima de linha e a altura mínima do texto na amostra física.



Etapa 2: combine adesivo e suporte com a superfície

A Blue Label expressa claramente o limite de umidade: rótulos de feltro são “resistentes à umidade, não impermeáveis”. Condensação e respingos ocasionais são aceitáveis, mas imersão prolongada ou baldes de gelo exigem rótulos de filme. A mesma fonte afirma que o adesivo correto funciona em armazenamento refrigerado. O FAQ da Estrella Felt reforça o ponto sobre água: “Isto não é equipamento de mergulho”.

A escolha da superfície importa tanto quanto a umidade:

- **Boas bases:** papel liso, cartão revestido, vidro e plástico rígido.
- **Bases mais fracas:** superfícies rugosas, porosas ou com curvas acentuadas.
- **Tipo de adesivo:** escolha PSA permanente ou removível conforme o SKU e nunca misture os dois em um único anúncio.
- **Vestuário:** um guia de suportes para patches ^[10] classifica o suporte adesivo como temporário e alerta que “ele se soltará na lavagem”. Roupas exigem patches para costurar ou aplicar com ferro.



Etapas 3: prepare os arquivos de arte

Forneça arte vetorial com a linha de corte em uma camada própria. Converta todo texto em contornos. Informe referências Pantone para cada cor impressa e indique separadamente a cor-base do feltro. Sinalize qualquer feltro escuro que ficará sob tinta clara ou próximo a substratos claros, para que o risco de transferência de cor seja testado na amostra. Mantenha detalhes críticos afastados da borda de corte, pois a penugem da fibra pode borrar elementos próximos. Uma folha curta de especificações por escrito — dimensões, quantidade por design, tipo de adesivo e superfície-alvo — deve acompanhar os arquivos. Assim, a cotação, a prova e a produção se referem aos mesmos dados.



Etapa 4: aprove uma amostra e inicie a produção

Siga uma sequência fixa:

1. Solicite uma cotação.
2. Receba uma amostra feita com o mesmo lote de feltro e adesivo destinado à produção em massa.
3. Teste a amostra na sua embalagem ou produto real.
4. Aprove por escrito.
5. Mande fabricar a ferramenta de corte e execute decoração, laminação adesiva, corte, inspeção e embalagem.

Nunca permita a compra de ferramentas de corte ou de material em grande quantidade antes da aprovação formal. Alterar a espessura do feltro após a aprovação muda tanto a aderência quanto a qualidade do corte. O prazo da amostra, o prazo de produção e o MOQ do seu pedido são confirmados na cotação. Eles não são fixados com antecedência.



Etapa 5: inspecione contra modos de falha reais

Verificação	Método	Rejeite se
Aderência inicial	Pressione firmemente por 30 segundos na superfície-alvo	As bordas levantarem imediatamente
Adesão após repouso	Deixe sem movimentar por várias horas, idealmente durante a noite, depois pressione e descasque	O feltro se separar da camada adesiva
Remoção	Descole após o repouso, somente para especificação removível	Permanecerem resíduos pesados
Borda de corte	Inspeção visual ampliada	Penugem, bordas queimadas ou cortes na arte
Transferência de cor	Esfregue feltro escuro contra um substrato claro	Transferência visível

Dimensões e liner

Medição com paquímetro; verificação do alinhamento do liner

Fora da tolerância acordada ou fibras sobre o adesivo

Os métodos de pressão e repouso vêm de guias de aplicação de feltro adesivo. Guia da Lazada^[11] aconselha pressionar “firmemente por pelo menos trinta segundos”. Engineer Fix^[12] recomenda deixar o adesivo curar por várias horas, “idealmente durante a noite”. Ambas as fontes tratam de protetores para móveis, portanto use-as como pontos de partida, não como especificações para adesivos. Para produtos de cadeia fria ou exposição quente, realize testes de 72 horas e de ciclos de temperatura no recipiente real. Para dados laboratoriais, um teste de descascamento de 180°, como o do estudo Avery, fornece números comparáveis. Inclua tolerâncias no pedido de compra para que uma “rejeição” seja um fato contratual, não uma opinião.



Etapa 6: embale, envie, aplique e repita o pedido

O feltro se deforma sob pressão. Especifique embalagem plana, com papelão rígido e sem dobras. Identifique as caixas com instruções simples de aplicação: superfície limpa, seca e sem óleo; não toque na face adesiva; pressione firmemente; aguarde o tempo de repouso antes de manusear. Para reposições, mantenha uma amostra aprovada como padrão de referência e registre o lote. Em seguida, compare o novo lote com essa amostra quanto à cor, à espessura e à aderência inicial antes da liberação.



Adesivos de feltro, rótulos flocados, patches de feltro ou vinil: qual é o mais adequado? [↑](#)

Opção	Aparência e sensação	Limite de durabilidade	Melhor aplicação
Adesivo de feltro autoadesivo com corte especial	Macio, fosco, com espessura visível	Uso interno; apenas resistente à umidade; sem imersão ou lavagem à máquina	Embalagens premium, merchandising, brindes, journaling
Rótulo flocado/felpudo	Brilho aveludado sobre base de filme	O contraste de detalhes finos diminui; a adesão continua no nível de adesivo	Acabamentos de vestuário, embalagens de sapatos e bolsas
Patch de feltro bordado	Costura em relevo sobre feltro	Costura é a opção mais durável; suporte adesivo é temporário	Chapéus, jaquetas, uniformes
Vinil laminado com corte especial	Impressão plana brilhante ou fosca	Desenvolvido para uso externo e úmido	Garrafas, veículos, promoção externa

Escolha o feltro quando o toque fizer parte da mensagem da marca. Escolha o vinil quando o adesivo ficar exposto à chuva, à lava-louças ou ao sol.

- Teal Packaging^[17] afirma que o vinil suporta exposição externa por 3-5. Essa é uma declaração do fornecedor, não um padrão de laboratório, e não se aplica ao feltro.

Quais verificações de conformidade e material protegem sua marca? [↑](#)

Produtos infantis (EUA). Se seus adesivos de feltro forem projetados ou destinados principalmente a crianças de 12 anos ou menos, aplicam-se as regras dos EUA. A CPSIA^[18] exige testes por laboratório

aceito pela CPSC, com exceções limitadas, e um Certificado de Produto Infantil por escrito. As [orientações sobre etiquetas de rastreabilidade](#)^[19] da CPSC acrescentam que marcas de identificação devem ser afixadas permanentemente ao produto e à sua embalagem, na medida do possível. Uma etiqueta de envio solta não cumpre esse requisito.

Proposição 65 da Califórnia. A camada adesiva é um ponto de exposição química. Uma [carta informativa da OEHHA](#)^[20] datada de dezembro de 2025 afirma que adesivos de produtos que acompanham uma compra de consumo podem criar exposição ao bisfenol S (BPS), exigindo um alerta da Proposição 65. [Intertek](#)^[21] aponta adesivos sensíveis à pressão e tintas UV ou flexográficas como possíveis fontes de BPS e sugere PSAs acrílicos sem BPS.

Limites de PFAS da UE. Se qualquer acabamento repelente à água ou resistente a manchas for fluorado, verifique-o antes da exportação. Beveridge & Diamond^[22] informa que, a partir de 10 de outubro de 2026, têxteis da UE para vestuário e acessórios relacionados não podem conter 25 ppb ou mais de PFHxA e seus sais.

Alegações de solidez da cor e resistência à chama. [ISO 105-B02](#)^[23] é um método de teste por arco de xenônio para solidez da cor à luz, não uma classificação de aprovação. Classificações como “≥ Grau 4” são alegações do fornecedor até que exista um laudo laboratorial específico do lote. Quanto ao comportamento ao fogo, a The Felt Store observa que 100 % de lã é naturalmente autoextinguível, enquanto feltros sintéticos e mistos precisam de tratamento. Confirme o desempenho contra fogo separadamente para espaços públicos ou interiores de veículos.

Quais são os principais aprendizados para compradores? [↑](#)

- **O mercado principal de adesivos personalizados cresce de forma constante.** — US\$4,84 bilhão em 2025, previsão de US\$7,99 bilhões até 2034, 5,73 %, CAGR de 5,73 % (Fonte)
- **O feltro resiste à umidade, mas não é impermeável.** — condensação é aceitável; imersão prolongada não (Fonte)
- **Produtos de feltro para crianças precisam de testes laboratoriais e etiquetas permanentes de rastreabilidade.** — CPSIA, 15 U.S.C. § 2063(a)(5) ([Fonte](#))
- **Têxteis de vestuário da UE enfrentam um novo limite de PFHxA.** — 25 ppb a partir de 10 de outubro de 2026 (Fonte)
- **Os valores de compra são confirmados por pedido.** — MOQ, prazo de produção e gramatura unitária são confirmados por meio de cotação e amostragem

Pronto para especificar seu pedido de adesivos de feltro? [↑](#)

Adesivos de feltro fazem sentido quando o toque transmite a marca: gargalo de garrafa, tampa de vela, sacola de merchandising ou brinde de convenção. Eles falham quando compradores os tratam como impermeáveis, laváveis ou adequados para móveis. Um pedido bem-sucedido segue seis etapas: definir por escrito fibra, espessura, adesivo e superfície; desenvolver a arte para a textura da fibra; aprovar uma amostra do mesmo lote; inspecionar aderência inicial, adesão após repouso, qualidade da borda e transferência de cor; embalar plano; e manter uma amostra de referência para novos pedidos. Confirme a conformidade antes de vender para crianças, para a Califórnia ou para a UE. **Envie sua arte, superfície-alvo e quantidade para solicitar uma cotação e uma amostra de pré-produção dos seus adesivos de feltro personalizados.**

- ^[1]Blue Label Packaging: FAQ de rótulos de feltro sobre umidade, usos e armazenamento refrigerado. [↵](#)
- ^[2]American Patch Shop: Perfis de compradores de patches de feltro, atualizado em 2026-01-08. [↵](#)
- ^[3]The Wearify: A força de cisalhamento descola o feltro autoadesivo de cadeiras em movimento. [↵](#)
- ^[7]Estrella Felt: Especificações de adesivos de feltro publicadas pelo fornecedor, 2025-09-01. [↵](#)
- ^[8]Avery Dennison: Estudo de colagem de feltro com teste de descascamento de 180°. [↵](#)
- ^[9]The Felt Store: FAQ sobre densidade, impressão e resistência ao fogo do feltro. [↵](#)
- ^[10]Custom Patch Guy: O suporte adesivo de patch se solta na lavagem. [↵](#)
- ^[11]Guia da Lazada: Pressione o feltro adesivo por pelo menos trinta segundos. [↵](#)
- ^[12]Engineer Fix: Deixe o adesivo do feltro curar, idealmente durante a noite. [↵](#)
- ^[17]Teal Packaging: Alegação do fornecedor sobre a vida útil externa do vinil. [↵](#)
- ^[18]CPSC CPSIA: Requisitos de teste e certificado para produtos infantis. [↵](#)
- ^[19]Etiquetas de rastreabilidade da CPSC: Marcação permanente conforme 15 U.S.C. § 2063(a)(5). [↵](#)
- ^[20]OEHHA: Exposição a BPS por adesivos e rótulos de produtos. [↵](#)
- ^[21]Intertek: Riscos de BPS em adesivos e tintas para adesivos. [↵](#)
- ^[22]Beveridge & Diamond: Limites de PFHxA em têxteis da UE a partir de 2026-10-10. [↵](#)
- ^[23]ISO 105-B02:2014: Método de teste por arco de xenônio para solidez da cor à luz. [↵](#)
-

Product Option